

## Pudră pentru curățarea friteuzelor

### Descriere

Suma Frit D9.1 este un produs concentrat pentru curățarea murdăriei dificile destinat curățării periodice a friteuzelor, filtrelor metalice ale hotelor, cuptoarelor cu autocurățare și gurilor de scurgere.

### Proprietăți de bază

Suma Frit D9.1 este un produs de curățat concentrat sub formă de pudră pentru friteuze. Formula conține un nivel ridicat de alcali pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei carbonizate. Conține de asemenea un amestec de surfactanți și secheștranti care acționează împotriva redepunerilor în toate condițiile de umiditate.

### Avantaje

- Acțiunea puternic alcalină îndepărtează chiar și depunerile carbonizate persistente
- Formula foarte concentrată asigură economia în utilizare
- Rezultate excelente prin înmuierea friteuzelor și a filtrelor de metal ale hotelor.

### Instrucțiuni de utilizare

#### Curățarea friteuzei:

1. Scurgeți uleiul și închideți supapa.
2. Umpleți cu apă până aproape de nivelul de umplere cu ulei.
3. Pregătiți o soluție de 20g/l\* Suma Frit D9.1 în apă fierbinte (soluție în concentrație de 2%).  
Verificați capacitatea de ulei pentru nivelul de umplere.
4. Porniți friteuza și aduceți la punctul de fierbere controlată timp de 10-30 minute.
5. După răcire și scurgere, frecați reziduurile rămase de pe pereții laterali și elementele de încălzire cu un pad de curățare sau o perie.
6. Clătiți de două ori cu apă curată fierbinte și lăsați să se usuce.

#### Curățarea filtrului metalic al hoteli:


1. Demontați filtrul metalic de hotă.
2. Puneți piesele în soluția anterior pregătită de 20g/l\* Suma Frit D9.1 în apă fierbinte (soluție în concentrație de 2%).
3. Lăsați să acționeze timp de 15-60 minute.
4. Clătiți bine cu apă curată și lăsați să se usuce.

#### Curățarea cuptoarelor cu autocurățare

1. Lăsați cuptorul să se răcească și îndepărtați reziduurile mari.
2. Puneți 25-100g de produs pe fundul cuptorului, în funcție de dimensiunea acestuia și nivelul de murdărire.
3. Porniți procesul de autocurățare a cuptorului.
4. Clătiți cuptorul după curățare.

#### Curățarea gurii de scurgere:

1. Pregătiți o doză minimă recomandată de 20g/l\* Suma Frit D9.1 în apă fierbinte (soluție în concentrație de 2%).
2. Turnați cu grijă în gura de scurgere.
3. Lăsați să acționeze timp de 1-2 minute.
4. Clătiți cu apă curată și verificați dacă se scurge corespunzător.
5. Repetați operațiunea, dacă este necesare





**suma® Frit**

**D9.1**

#### **Date tehnice**

Aspect: pudră albă

pH (soluție în concentrație de 1% în apă distilată): 12

Densitate aparentă (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): 1.00

*Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații.*

#### **Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță**

Informații complete referitoare la manipularea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat; [sds.diversey.com](http://sds.diversey.com). Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Exclusiv pentru utilizatorii profesioniști/specialiști.

#### **Compatibilitatea produsului**

În condițiile recomandate de utilizare, Suma Frit D9.1 este adecvat utilizării pentru materialele din oțel inoxidabil care se găsesc în bucătării în mod obișnuit. Nu utilizați pe aluminiu, metal galvanizat, lemn, linoleum sau alte materiale sensibile la alcali.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2021 Diversey, Inc. Toate drepturile rezervate. 29/11/2021 MASTER 09/18 P00447

