



TASKI® Tapi Defoam

Antispumant

Descriere

Antispumant recomandat pentru utilizare cu mașini de injecție-extracție și aspiratoare pentru curățare umedă. Previne acumularea de spumă în rezervorul de colectare a apei.

Proprietăți de bază

- Acțiune de despumare rapid
- Compatibil cu toate rezervoarele de colectare a apei pentru care este necesar controlul formării spumei

Avantaje

- Sporește eficiența de curățare a covoarelor
- Nu blochează mașinile ca urmare a formării de spumă

Instrucțiuni de utilizare

Turnați aproximativ 100 ml direct în rezervorul de colectare a apei/pentru apă murdară al mașinii.

Dozare:

Gata de utilizare (nu este necesară diluarea).

Date tehnice

Aspect: lichid limpede, incolor

pH (conc.): Nu este cazul

Valoare pH (la utilizare): Nu este cazul

Densitate relativă (20°C): 0,80g/cm³

Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații.

Informații despre manipulare și depozitare în condiții siguranță

Informații complete referitoare la manipularea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat; sds.diversey.com. Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Exclusiv pentru utilizatorii profesioniști/specialiști.

Compatibilitatea produsului

Nu aplicați produsul direct pe covor (există riscul de pătare cauzată de solvenți și de remurdărire rapidă cauzată de reziduurile de produs).

Informații ecologice

Nu trebuie să fie eliminat în canalizare în stare nediluată sau neneutralizată.

Dimensiuni disponibile ambalaj

TASKI Topi Defoam este disponibil în ambalaje de 6x1 litri.

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. Toate drepturile rezervate. MASTER41/18 P90782

